

LES VÉHICULES CFMOTO SONT POURVUS DE PLUS DE CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE, DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES



2017 C-FORCE 800EPS LX

5 ANS GARANTIE LIMITÉE

PPAC PLAN DE PROTECTION

MOTEUR

TYPE	Bicylindre en V, 4 temps, 8 valves
CYLINDRÉE	800 cm ³
ALÉSAGE ET COURSE	91 x 61.5 mm (3,58 x 2,42 po)
COMPRESSION	10,3 : 1
SYSTÈME DE FREINS MOTEUR	Standard
GESTION DU MOTEUR	Injection d'essence électronique et allumage Delphi
COUPLE MAXIMALE	53 lbs/pi @ 5 800 rpm
PUISSANCE MAXIMALE	62,6 HP / 6 700 rpm
REFROIDISSEMENT	Liquide
DÉMARREUR	Electrique
BATTERIE	30 ampères

TRANSMISSION

TRANSMISSION	CV-TECH IBC variable L / H / N / R / P (verrouillage de la transmission)
PROPULSION	2 roues / 4 roues, blocage de différentiel électrique

DIMENSION / POIDS

LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	2 310 x 1 180 x 1 340 mm (91 x 46,46 x 52 po)
EMPATTEMENT	1 490 mm (58,66 po)
PISTE AVANT / ARRIÈRE	960 x 880 mm (36,22 x 34,65 po)
HAUTEUR DE LA SELLE	540 mm (21,26 po)
GARDE AU SOL	275 mm (10,83 po)
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'ESSENCE	23 L (6,07 gal)
POIDS À SEC	400 kg (880 lbs)
CAPACITÉ DE TIR	150 kg (330 lbs)
CAPACITÉ PORTE-BAGAGE AVANT / ARRIÈRE	20KG kg (44 lbs) / 40 kg (88 lb)

ROUES

ROUES AVANT	Jantes aluminium NOIRES (14 x 7 po)
ROUES ARRIÈRE	Jantes aluminium NOIRES (14 x 8 po)
PNEUS AVANT	AT 26 x 9-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)
PNEUS ARRIÈRE	AT 26 x 11-14 (ABUZZ CST cote 6 plis)

SUSPENSION / DIRECTION

SUSPENSION AVANT	Indépendante bras oscillant double Amortisseur au gaz, ajustable en compression et en rebond
DÉBATTEMENT SUSPENSION AVANT	Course de 7,01 po (178 mm)
SUSPENSION ARRIÈRE	Indépendante bras oscillant double Amortisseur au gaz, ajustable rebond/compression
DÉBATTEMENT SUSPENSION ARRIÈRE	Course de 8,46 po (215 mm)
DIRECTION	Servo-direction à contrôle électronique

FREINS

	Système de freinage unifié
FREINS AVANT	Frein à disque hydraulique
FREINS ARRIÈRE	Frein à disque hydraulique

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Coffre de rangement	- Attelage récepteur 2" (2017)
- Poignées pour passager	- Protecteurs pour les mains
- Dossier pour passager	- Treuil 3000 lbs
- Plaque protectrice de chassis et protecteur de cardans	- Extensions d'ailes
- Pare-chocs avant/arrière acier inoxydable	- Filtre à air double mousse réutilisable

INSTRUMENTATION STANDARD

- Tableau de bord ACL	- Indicateur des rapports de vitesse
- Compteur multi-fonction (Indicateur RPM, indicateur de voltage, odomètre KM/MPH, compteur journalier avec horloge, tableau de bord avec lumière ajustable)	- Phares halogènes (55 watts, basse ou haute intensité)
- Indicateur de niveau d'essence	- Prise 12 V
- Indicateur de température	- Clignotants
- Indicateur de pression d'huile	- Lumière de frein
	- Feux de détresse
	- Klaxon
	- Miroirs latéraux

COULEURS DISPONIBLES

GRIS TITANE (PEINTURÉ)	
ORANGE (PEINTURÉ)	
BLEU (INJECTÉ)	

Photo à titre indicatif seulement. Spécifications sujets à changement sans préavis. Détails en magasin.